

# Barrièrestang 2070

## Een hele opluchting voor bovenlichten



Zo stevig als de NEMEF barrièrestang is, zo simpel is de montage: de basismaat is geschikt voor een bovenlicht tot een breedte van 100 cm en is eenvoudig tot elke gewenste lengte in te korten. Dankzij de innovatieve, gepatenteerde bevestiging zonder schroeven ontstaat een volstrekt onzichtbare montage. Hierdoor is de NEMEF barrièrestang niet alleen veilig, maar ook esthetisch verantwoord. Dit product is tevens leverbaar in een aantrekkelijke winkelverpakking, waarin het product compleet met bevestigingsset wordt geleverd.

### Productkenmerken

- Massieve RVS stang voor beveiliging van bovenlichten
- Compleet met RVS bevestigingsset
- Lengte 100 cm, eenvoudig in te korten
- Ook geschikt voor verticale montage

Bovenlichten – voornamelijk bedoeld om te kunnen ventileren – vormen traditioneel een zwakke plek in elke woning. Omdat ze per definitie vaak openstaan zijn ze extra inbraakgevoelig.

Met de introductie van de RVS barrièrestang houdt NEMEF ongenode gasten echter op eerbiedige afstand. Deze even moderne als eenvoudige constructie is speciaal ontworpen om bovenlichten te kunnen beveiligen en toch volop te kunnen ventileren. Het product is uiteraard SKG\*<sup>®</sup> goedgekeurd en voldoet aan de eisen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen<sup>®</sup>.



**NEMEF**<sup>®</sup>

*Als veiligheid tek*

# Barrièrestang 2070

## Een hele opluchting voor bovenlichten

### Productvoordelen

- Raam kan gewoon worden geopend voor een veilige ventilatie
- Snelle, eenvoudige montage zonder schroeven
- Eenvoudig op gewenste lengte te maken
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes
- SKG\*® goedgekeurd en daardoor geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®
- 2 jaar NEMEF garantie

### Bevestiging

- Benodigd gereedschap: houtboor 12 mm en metaalzaag
- Slechts twee gaten boren voor bevestiging
- Wordt geleverd inclusief montagehandleiding
- Voor verticale bevestiging ten behoeve van kleine vierkante raampjes (o.a. toilet, gang) zijn losse bevestigingssets leverbaar
- Maximale doorklimmaat 150 mm

