

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 –CPD – 0082

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Einsteckschlösser NEMEF Serien 1739 und 1769

Einsteckschlösser für 1flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage,

in Verkehr gebracht und erzeugt im Herstellwerk

NEMEF BV
Papegaiweg 35
NL-7335 AN Wenum Wiesel

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.
Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 12209 :2004-03 + EN 12209 :2003/AC :2005

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.04.2006 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden

Dortmund, 19.06.2008



Dipl.-Ing. H. Jansen
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

DIESES ZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE UND 1 ANLAGE



Einsteckschlösser nach DIN EN 12209 für 1flügelige Holz-/Stahl-Türen

Bezeichnung:

Einsteckschlösser NEMEF Serie 1769

Schloss

Nr.	Artikel Nr.	Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation										
							3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
1	1769/xx	A	-	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
2	1769/yy	A	I	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
3	1769/zz	A	IIIa	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
4	1768/yy	A	I	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
5	1768/zz	A	IIIa	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	6	H	C	2	0
7	1769/kk	A	-	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	3	1*)	0	F	-	H	C	2	0
8	1769/aa	A	-	65 mm	72 mm PZ 74mm RZ	20 mm 24 mm	3	M	5	1*)	0	C	6	H	C	2	0

Funktion -: Standardausführung, keine Sonderfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.

Typ A: für 1flügelige Türen

Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

*) Nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer

Prüfbericht Nr. 3899/0243 MPA BS
Prüfbericht Nr. 2008-Efectis-R0218





Einsteckschlösser NEMEF Serie 1739

Schloss

Nr.	Artikel Nr.	Typ	Funktion	Dornmaß	Stulp	Klassifikation										
1	1739/xx	A	-	65 mm	20 mm, 24 mm	3	M	3	1*)	0	C	-	H	A	2	0
2	1739/xx	A	I-	65 mm	24 mm	3	M	3	1*)	0	C	-	H	A	2	0
3	1739/yy	A	IIIa	65 mm	24 mm	3	M	3	1*)	0	C	-	H	A	2	0
4	1901/yy	A	IIIc	65 mm	24 mm	3	M	3	1*)	0	C	-	H	A	2	0

Funktion -: Standardausführung, keine Sonderfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.

Funktion IIIc: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird durch den Schlüssel ein- oder ausgekuppelt.

Typ A: für 1flügelige Türen

Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

*) Nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer

Prüfbericht Nr. 271 28149 ift

